

GNRSTART

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZI de la Loire
« Les Bourderies »
44805 SAINT-HERBLAIN
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DESCRIPTION

Le GNRSTART est un gazole non routier de qualité supérieure, il possède des caractéristiques supplémentaires suivantes par rapport au GNR normal :

L'ECONOMIE

Améliore les propriétés à froid

Grâce à la présence d'améliorants de TLF et d'un WASA, réduit à basse température les risques de colmatage des filtres des moteurs et des circuits d'alimentation des chaudières, en abaissant :

- la TLF du gazole non routier été de 0°C jusqu'à - 13°C
- la TLF du gazole non routier hiver de -15°C jusqu'à -23°C
- le Point d'écoulement du gazole non routier de -9°C jusqu'à -19°C

1. Améliore la stabilité au stockage

La présence d'antioxydants, de dispersants, de désactivateurs de métaux, d'anticorrosion permettent de :

- combattre efficacement les mécanismes de vieillissement et dégradation du gazole non routier et liés à l'oxydation, à l'exposition à la lumière et à la température.
- réduire la formation de dépôts s'accumulant au fond de cuve.
- minimiser la corrosion et la formation de rouille dans les cuves et circuits d'alimentation.
- **garantir une grande stabilité du gazole non routier tout au long de son stockage.**

2. Améliore la combustion,

En réduisant la production de fumées noires à l'échappement.

3. Neutralise les odeurs

Intègre une base odorante permettant de combattre l'odeur du GNR traditionnel.

MODE D'EMPLOI

Dosage recommandé : 1 litre pour 1000 litres

Ne pas stocker à une température inférieure à 0°C.
S'assurer de l'absence d'eau dans le gnr.

CARACTERISTIQUES

Norme AFNOR : EN 590
Teneur en soufre : 10Mg/kg
Indice de Cétane : 51 minimum
Emag : Maximum 7%

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e