



## HYDRAULIQUE SZ 32/46/68

### **DEFINITION / UTILISATION**

Lubrifiants hydrauliques de très haute qualité sans zinc de catégorie HV.

Les lubrifiants Hydrauliques SZ sont destinés à tous les systèmes (pompes à palettes, à vis, à engrenages...) nécessitant un fluide exempt de ZINC.

Ils conviennent pour l'utilisation dans les systèmes hydrauliques statiques et mobiles.

### **SPECIFICATIONS**

**AFNOR NF E 48 603**

**DIN 51 524 parties 2 et 3 (H-LP et HVLP)**

**Catégorie HV**

**Général Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15 -1**

**Easton Vickers I-286-S, M-2950-S**

**US Steel 127, 136**

### **PROPRIETES**

Ces huiles hydrauliques anti usure répondent aux besoins des systèmes hydrauliques d'aujourd'hui :

- Excellente filtrabilité
- Très forte stabilité à l'oxydation
- Très grande résistance au moussage
- Propriété extrême pression
- Protection contre la rouille et la corrosion
- Désaération
- Désémulsion
- Couleur neutre
- Haut indice de viscosité
- Très haute stabilité thermique

### **CARACTERISTIQUES**

	SZ 32	SZ 46	SZ 68
Densité à 15°C	0.91	0.91	0.91
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	33.5	48	71
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	6.77	8.5	11.8
Indice de viscosité	150	150	150
Point d'écoulement (°C)	-40	-40	-36
Code produit	466	464	465

Fiche technique, version du 18 mars 2009

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)