



COUGUAR 5W40



COUGUAR 5W40 est spécifiquement formulé pour répondre aux exigences de la norme 505.01 destinée à satisfaire les contraintes de lubrification des moteurs TDI. Convient également aux motorisations HDI, TDCI, DCI...

COUGUAR 5W40 est un lubrifiant haute performance de conception nouvelle, formulé à partir d'huile de synthèse, spécialement étudié pour les moteurs de haute technologie diesels et essences (y compris turbo et multisoupapes des véhicules de tourisme).

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

SPECIFICATION

MERCEDES p 229.31, p 226.5

BMW LL04 (< 2019)

PORSCHE A40

Ford WSS (y compris M2C917A)

VOLKSWAGEN 505.01 / 505.00 / 502.00

OPEL Dexos 2

Energy Conserving

ACEA C3

API SN/SM/CF

RN 0710 – RN0700

FIAT (y compris 95535-S2)

PROPRIETES / APPLICATIONS

COUGUAR possède une faible volatilité et des propriétés anti-usures renforcées. Grâce à sa composition spécifique, COUGUAR permet des économies en carburant (Energy conserving).

COUGUAR est spécialement recommandée pour la lubrification de tous les moteurs TDI avec injecteurs-pompes et pour les moteurs turbo diesel à rampe commune.

Elle offre une protection fiable pour les dispositifs de post-traitement et les filtres à particules diesel.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C (Kg/L)	D 4052	0.85
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	D 445	92
Viscosité cinématique à 100°C (Cst)	D 445	14.5
T° minimum de pompabilité (°C)		-35
TBN (mg KOH/g)	D 2896	6.8
Cendres sulfatées (%)	D 874	0.72

Code produit : 186

Fiche technique, version du 04 février 2022

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr