

CHAÎNE TRONCONNEUSE

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

Minimum 60 cSt, avec agent filant

DEFINITION

Huile spécialement conçue pour assurer le graissage de la chaîne des tronçonneuses à bois équipant tout modèle de machine : petite ou forte puissance.

UTILISATIONS

Lubrification de la chaîne, du guide et du pignon d'entraînement des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage, de sciage et de façonnage du bois. Permet aux machines de fonctionner sans risques aux régimes élevés et cela de façon prolongée, quelle que soit la dureté du bois.

PROPRIETES

- Anti-usure.
- Antirouille.
- Caractère filant.
- Bas point de figeage.

CARACTERISTIQUES

Masse volumique à 15 °C	0.89
Viscosité à 40 °C (cSt)	>60 cSt
Indice de viscosité	100

Code produit : 409

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e