



CARBUMIX 2 TEMPS

PROPRIETES / APPLICATIONS

Le carburant sans plomb 2 temps est composé à base d'essence alkylatée, limitant les émissions polluantes.

Garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile.

Mélange sans benzène (< 0.1%) pour une nocivité amoindrie garantissant un meilleur respect de l'homme et son environnement.

Il est recommandé de ne pas rediluer le carbumix avec d'autres substances.

SPECIFICATIONS

Mélange réalisé avec 3% d'une huile synthétique répondant aux exigences API TC / JASO FD / ISO-L-EGD et assurant une lubrification parfaite des moteurs.

Essence alkylatée dernière génération.

AVANTAGES

- Carburant haute performance à base d'essence alkylatée limitant les émissions polluantes.
- Garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile
- Mélange à très faible taux de benzène pour une nocivité amoindrie permettant une durée de conservation allongé jusqu'à 3 ans.

CARACTERISTIQUES

Apparence	Liquide limpide, bleu / vert
Odeur	Typique d'essence
Densité à 15°C	~0.7
Limites d'inflammabilité inférieure	1.4%
Limites d'inflammabilité supérieure	7.6%
Pression de vapeur	< 100 KPa
Point éclair	< -40°C
Masse volumique à 20°C	~690 kg/m ³

Code produit : 098

Fiche technique, version du 14 Août 2019

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr **Email** : contact@armorine.fr