

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

SYNTHEFLUID

Catégorie HV ISO 46

FLUIDE DE TRANSMISSION HYDRAULIQUE SYNTHETIQUE DE TRES HAUTE PERFORMANCE

*Lubrifiant base synthèse pour usages sévères « anti-usure
renforcé » FZG, WICKERS V104C & 35 VQ25.*

PROPRIETES

Très haut indice de viscosité.

Propriété extrême pression.

Grande résistance au moussage.

Haute stabilité thermique (CINCINNATI MILACRON P 68. 69. 70).

Grande résistance à l'oxydation.

CONFORME AUX SPECIFICATIONS

*GM Allison C4 CAT T02 FORD MERCON
ZF TE-ML 09,11,14 FORD ESP – M2C 138 - CJ ESP – M2C 166 - H*

UTILISATIONS :

Chaque fois que l'on recherche une sécurité maximum dans l'utilisation d'un fluide Hydraulique avec un allongement important du service.

CARACTERISTIQUES TYPES

Densité	0.88
Viscosité à 40°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	48
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	9.7
Indice de viscosité	195
Point d'Écoulement	- 33

Code produit : 362

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e