



TRACTOR BF1

DEFINITION / UTILISATION

Huile UTTO universelle pour transmissions mécaniques munies de freins à disques immergés et circuits hydrauliques équipant les tracteurs agricoles et engins de travaux publics.

PERFORMANCES

Classification : API GL4

Répond aux exigences :

CASE MS 1207/1209

PROPRIETES

Excellente protection contre les phénomènes de broutage des disques de freins immergés.

Anti usure - Extrême pression – anticorrosion – anti oxydation

Innocuité vis à vis des joints d'étanchéité.

Bonne tolérance à l'eau grâce à une grande filtrabilité.

Indice de viscosité élevé, fluidité à basse température.

Grande résistance au cisaillement.

Très bas point d'écoulement.

Capacité de transmettre sans échauffement le couple d'entraînement maximum des prises de forces dans les conditions les plus sévères de fonctionnement des tracteurs.

Grandes possibilités de transfert de chaleur assurant un refroidissement efficace des transmissions.

CARACTERISTIQUES

	Résultats	MS 1207	MS 1209
Densité à 15°C	0.87	/	/
Viscosité cinématique à 40°C	42 cSt	/	/
Viscosité cinématique à 100°C	7.9 cSt	> 6.2	> 6.2
Viscosité dynamique à -20°C	2300 mPa.s	< 3500	< 4500
Viscosité dynamique à -30°C	9818 mPa.s	< 15000	< 25000
Point d'écoulement	-39°C	< -37	< -37
Point éclair	>210°C	> 195	> 195

Code produit : 608

Fiche technique, version du 23 octobre 2017

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr