



TRACTOR SUPER UNIVERSEL 15W40

DEFINITION / UTILISATION

TRACTOR SUPER UNIVERSEL est une huile « STOU » multifonctionnelle qui peut être utilisée dans la plupart des organes à lubrifier des tracteurs et autres machines agricoles.

L'huile TRACTOR SUPER UNIVERSEL protège les moteurs contre la corrosion et l'usure, garantit un fonctionnement en souplesse du système hydraulique à basse et haute température, graisse les transmissions à engrenages et protège les freins immergés.

SPECIFICATIONS

Moteurs :

API CE - CG4 - SF / ACEA E3

MB 227.1 - MAN 271

ACEA E7/E4 concernant l'usure des cames et la propreté des pistons

Transmission :

API GL4

FORD M2C 134D/ M2C 086B

JOHN DEERE J20C/J27

ZF TEMPL 06B/07B

FNH 82009201/2/3

ALLISON C4

Massey Fergusson M1144/ M1145

CASE MS1207/1209

New Holland 024C/330B

Hydraulique :

AFNOR CLASSE HV

Sperry VICKERS/EATON I 280 S

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.88
Viscosité cinématique à 40°C	101 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	14.9 cSt
Indice de viscosité	154

Code produit : 485

Fiche technique, version du 23 octobre 2017

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr