



## **SUPER DETERGENTE**

### **SAE 10, SAE 20, SAE 30, SAE 40**

#### **UTILISATIONS**

Moteurs diesel suralimentés ou non fonctionnant dans les conditions les plus sévères et pour lesquels le constructeur exige une huile homologuée MIL L 2104 E, ou API SG/CF4.

#### **PROPRIETES**

Pouvoir détergent extrêmement élevé, même à température élevée.  
Pouvoir anti-usure exceptionnel.

#### **CARACTERISTIQUES**

	<b>SAE 10</b>	<b>SAE 20</b>	<b>SAE 30</b>	<b>SAE 40</b>
Masse volumique à 15°C	0.89	0.89	0.89	0.92
Viscosité cinématique à 100°C (Méthode ISO 3104)	6 cSt	8 cSt	11.9 cSt	15.8 cSt
Point d'éclair	210 °C	210 °C	210°C	210°C
Code produit	691	661	692	693

Fiche technique, version du 24 octobre 2012

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)