

SYNTHE NAUTIC

Homologation NMMA : RL 00197 G

UTILISATION ET DEFINITION

Huile base synthèse spécialement conçue pour tous les moteurs 2 temps hors-bord de toute puissance, à essence, refroidis à l'eau. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs 2 temps à essence hors-bord très fortement sollicités exigeants une huile NMMA TC-W III en mélange ou en graissage séparé, pour la compétition, jet ski, etc...

Lubrifiant parfaitement compatible avec le carburant sans plomb.

Pour les pourcentages d'utilisation, il faut se référer aux spécifications des constructeurs.

PROPRIETES

Longuement testés, les composants de « SYNTHE NAUTIC » ont été sélectionnés pour conférer au produit :

- Un pouvoir lubrifiant élevé évitant l'usure et le grippage.
- Ses bases de synthèse et son haut indice de viscosité confèrent au moteur une grande longévité.
- Un très bon pouvoir détergent évitant l'encrassement des lumières d'échappement et des bougies.
- Des propriétés anti-usures.
- Un excellent pouvoir antirouille et anticorrosif particulièrement appréciable en période d'arrêt ou d'hivernage.
- Facilement détectable dans le carburant par sa couleur rouge.
- Une réduction sensible des fumées.

« SYNTHE NAUTIC » facilite les démarrages et maintien au maximum le rendement du moteur.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Viscosité à 100 °C (cSt) (Méthode ISO 3104)	7.40
Viscosité à 40 °C (cSt) (Méthode ISO 3104)	40.50
Indice de viscosité	150
Point d'écoulement (°C)	- 25

Code produit : 685

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e