



## TRACTOR VT 10W-30

**ARMORINE TRACTOR VT 10W-30** est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics.

TRACTOR VT 10W-30 est plus particulièrement destinée à la lubrification des transmissions à variation continue (CVT) lorsque la recommandation du constructeur exige un grade 10W-30 pour celle-ci.

Formulée à partir d'huile de base minérale hautement raffinée, TRACTOR VT 10W-30 assure une protection et un fonctionnement optimale de la transmission.

### SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES

API GL4  
 Allison C4  
 John Deere J27  
 Massey Ferguson M1145 / 1144 / 1139  
 ZF TEML 06A/B/C/D, 07B  
 FORD M2C159B

### PROPRIETES

La formulation exclusive de la TRACTOR VT 10W-30 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée. TRACTOR VT 10W-30 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux de la marque SAME DEUTZ FAHR (Série Agrotron TTV sauf Boite S-MATIC).

### CARACTÉRISTIQUES

	Méthode	Unités	Résultats
<b>Densité à 15°C</b>	ASTM D4052	Kg/L	0.87
<b>Viscosité cinématique à 40°C</b>	ASTM D445	cSt	73.1
<b>Viscosité cinématique à 100°C</b>	ASTM D445	cSt	11.3
<b>Indice de viscosité</b>	ASTM D2270	-	146
<b>Viscosité CCS à -25</b>	ASTM D5293	cP	5884
<b>Point d'écoulement</b>	ASTM D97	°C	-42
<b>Point d'éclair</b>	ASTM D93	°C	205

Fiche technique, version du 08/11/2023