



POWER MARINE W 5W-30

POWER MARINE W 5W-30 est une huile synthétique spécialement formulée pour la lubrification des moteurs Inboard 4 temps essence et diesel marins, suralimentés ou non.

POWER MARINE W 5W-30 est particulièrement recommandée pour les moteurs Volkswagen Marine et pour les moteurs inboard Yanmar BY notamment.

Elle est également recommandée pour les moteurs Inboard Steyr Motors, Mercury Marine... lorsqu'un grade de viscosité 5W-30 est demandé avec les spécifications ci-dessous.

SPECIFICATIONS

ACEA C3

BMW LL-04

API SN

VW 504.00/507.00

PROPRIETES / APPLICATIONS

- Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs).
- Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie.
- Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation, pas de dépôt de laques et de vernis.

CARACTERISTIQUES

| Caractéristiques | Méthodes | Unités | Valeurs |
|-------------------------------|------------|----------|---------|
| Grade SAE | | - | 5W-30 |
| Densité à 15°C | ASTM D4052 | Kg/L | 0.85 |
| Viscosité cinématique à 40°C | ASTM D445 | cSt | 69.4 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | cSt | 11.9 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | - | |
| Point éclair | ASTM D92 | °C | |
| TBN | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.7 |

Fiche technique, version du 16 décembre 2022

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr