

PNEUMAMATIQUE

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

FLUIDE DE QUALITE SUPERIEURE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

UTILISATION

L'huile PNEUMATIQUE est destinée à la lubrification de tout matériel pneumatique, marteaux, marteaux compresseurs, burins et autres outils à air comprimé.

PROPRIETES

Elle possède de nombreuses propriétés :

Extrême pression.

Anti usure.

Anti rouille.

Anti corrosion.

Anti givre.

De plus ce lubrifiant réduit les fumées, le brouillard et l'odeur durant l'opération.

L'huile PNEUMATIQUE répond aux exigences :

DENVER GARDNER.

INGERSOLL RAND (ROCKDRILL 433).

JOY (RD 01).

SIDERURGIE FRANCAISE (FT 174).

CHICAGO PNEUMATIQUE (ROCKDRILL 1061).

CARACTERISTIQUES

	PNEUMATIQUE 32	PNEUMATIQUE 100
Masse volumique	0.89	0.91
Viscosité à 40 °C (Cst)	32	100
Point d'écoulement (°C)	-30	-20

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e