



TRACTOR VT-S 10W-40

ARMORINE TRACTOR VT-S 10W-40 est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics. TRACTOR VT-S 10W-40 est plus particulièrement destinée à la lubrification des transmissions à variation continue (CVT) lorsque la recommandation du constructeur exige un grade 10W-40 pour celle-ci. Formulée à partir d'huile de base synthétique, TRACTOR VT-S 10W-40 assure une protection et un fonctionnement optimale de la transmission.

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES

API GL4

ALLISON C4

ZF TE-ML 06B / 06R / 07B

Fendt Vario

Hydraulique:

AFNOR CLASSE HV

CNH MAT 3505

John Deere J20C

New Holland 410B

Massey Ferguson M1144 / M1145

Sperry Vickers/Eaton I 280 S

PROPRIÉTÉS

La formulation exclusive de la TRACTOR VT-S 10W-40 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée. TRACTOR VT-S 10W-40 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux des marques DEUTZ, FENDT et MASSEY FERGUSON.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	86.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	13.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	162
Point d'éclair	ASTM D92	°C	>200

Fiche technique, version du 30/08/2023

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr