



BM 80

L'huile de boîte à vitesse BM 80 est recommandée comme lubrifiant pour les transmissions lorsque la spécification API GL4 est exigée.

BM 80 est une huile engrenages haute performance formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs spécifiquement sélectionnés. Elle se révèle parfaitement fiable dans les transmissions des poids lourds, les différentiels et les réductions finales qui demandent une protection contre l'usure et le grippage.

PERFORMANCES

Classification : **API GL-4** **MIL-L-2105**

Répond aux spécifications suivantes :

ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 17A
MERCEDES MB 235.5

PROPRIETES

Huile minérale «extrême pression » au soufre-phosphore.
Bonne stabilité thermique et résistance à l'oxydation à haute température.
Excellente protection contre la rouille et la corrosion sur l'acier et le cuivre en présence d'eau.
Indice de viscosité élevé et bas point d'écoulement assurant une lubrification efficace à toutes les vitesses et à toutes les températures.
Compatible avec les joints et garnitures les plus couramment utilisés.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.88
Viscosité cinématique à 40°C	80.7 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	9.9 cSt

Code produit : 551

Fiche technique, version du 1 octobre 2018