armorine lubrifiants

FICHE TECHNIQUE

ATF ULV

ATF ULV est un fluide de transmission automatique synthétique de dernière génération, spécialement développé pour les **boîtes automatiques modernes nécessitant une très faible viscosité (ULV – Ultra Low Viscosity)**.
Sa formulation avancée permet d'améliorer l'efficacité énergétique des transmissions tout en assurant une excellente protection contre l'usure, une grande stabilité thermique et des performances de friction optimisées.

PROPRIÉTÉS / APPLICATIONS

ATF ULV est recommandé pour les **transmissions automatiques modernes à très faible viscosité**, notamment celles équipant les véhicules récents nécessitant des fluides de type ULV.

Il offre notamment :

- Une **réduction des pertes par friction** contribuant à l'amélioration de la consommation de carburant
- Des **changements de rapports rapides et précis**
- Une **excellente stabilité thermique et à l'oxydation**
- Une **protection renforcée contre l'usure des composants de transmission**
- Une **excellente stabilité des propriétés de friction**
- Une **protection contre la formation de dépôts et vernis**

SPÉCIFICATIONS

AISIN WARNER AW-2
BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
GM DEXRON ULV
FORD MERCON ULV
FORD WSS-M2C949-A
VW G 053 001
MAZDA ATF 7

Peut également être utilisé lorsque les spécifications **MB 236.15** et **MB 236.17** sont demandées.

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex ***www.armorine.fr*** ***Email : contact@armorine.fr***

Non compatible avec les transmissions CVT et DCT/DSG nécessitant des fluides spécifiques. Utiliser exclusivement le lubrifiant recommandé par le constructeur du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unité	Résultats
Couleur	Visuelle	-	Ambre
Densité à 15°C	ASTM D4052	kg/m3	0.84
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	16.7
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	4
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	141
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-25
Point d'éclair	ISO 2719	°C	>180

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les caractéristiques techniques présentées sont des valeurs moyennes, non contractuelles.
Avant toute utilisation, s'assurer de la compatibilité avec le système concerné.
Conserver à l'abri de l'humidité et des contaminants.
Pour toute demande technique ou complément d'information, merci de contacter : infotech@armorine.fr

Fiche technique, version du 24 septembre 2026

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex *www.armorine.fr* *Email : contact@armorine.fr*