



POWER MARINE FCW

Huile base synthèse spécialement formulée pour les moteurs Hors-bord 4T essence exigeant une huile NMMA FC-W.
Recommandée par les constructeurs BOMBARDIER, HONDA, MERCURY, SUZUKI, YAMAHA, TOHATSU ...

PERFORMANCES

API SL

NMMA FC-W (CAT)

Homologation FC-37994W grade 10W30

FC-743608B grade 10W40

PROPRIETES

- Protection inégalée contre la rouille et la corrosion du moteur en milieu marin corrosif (Huile homologuée N.M.M.A FC-W) particulièrement appréciable en période d'hivernage.
- Additivation spécifique protégeant le moteur contre la formation de dépôts.
- Performance optimisée pour répondre aux exigences des moteurs à grande puissance
- Excellente tenue à l'oxydation et remarquable stabilité thermique permettant un maintien des caractéristiques du lubrifiant en service.
- Grade 10W permettant une lubrification rapide du moteur lors du démarrage et ceci quelle que soit la température ambiante.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Résultats	
Grade SAE		-	10W-30	10W-40
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.86	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	81	93
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	12.4	13.6
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	150	147
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30	-30
Point éclair	ASTM D92	°C	>200	>200
TBN (réserve d'alcalinité)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4	7.4

Fiche technique, version du 27 janvier 2023

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr