



BM 140

L'huile BM 140 est recommandée comme lubrifiant pour les transmissions lorsque la spécification API GL4 est exigée.

BM 140 est une huile engrenages haute performance formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs spécifiquement sélectionnés. Elle se révèle parfaitement fiable dans les transmissions des poids lourds, les différentiels et les réductions finales qui demandent une protection contre l'usure et le grippage.

PERFORMANCES

Classification : **API GL-4** **MIL-L-2105**

PROPRIETES

Bonne stabilité thermique et résistance à l'oxydation à haute température

Excellente protection contre la rouille et la corrosion sur l'acier et le cuivre en présence d'eau

Excellente résistance aux fortes charges et aux chocs

Indice de viscosité élevé et bas point d'écoulement assurant une lubrification efficace à toutes les vitesses et à toutes les températures.

Compatible avec les joints et garnitures les plus couramment utilisés

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.90
Viscosité cinématique à 40°C (Méthode ISO 3104)	257 cSt
Viscosité cinématique à 100°C (Méthode ISO 3104)	30.1 cSt

Code produit : 553

Fiche technique, version du 18 juillet 2012

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr