



## RODELIA 0W-20

**RODELIA 0W-20** est un lubrifiant 100% synthétique mid SAPS, spécifiquement conçu pour les moteurs de dernière génération diesel et essence des véhicules légers et utilitaires équipés ou non d'un système Start & Stop.

Ce lubrifiant est particulièrement recommandé pour les motorisations **FORD 1,5 L Ecoblue** et répond également aux exigences d'OPEL, MERCEDES BENZ, JAGUAR LAND ROVER et de nombreux autres constructeurs lorsque celui-ci est préconisé.

### PROPRIETES

- Lubrifiant économiseur d'énergie, réduisant les émissions polluantes.
- Protection contre le préallumage à basse vitesse « LSPI » (Low Speed Pre Ignition).
- Excellente propreté du moteur.
- Haut indice de viscosité.
- Grande stabilité à l'oxydation.

### SPECIFICATIONS

**ACEA C5/C6**

**API SN Plus / SP**

**MB 229.71**

**FORD WSS M2C-952-A1**

**Opel OV 040 1547-A2**

**DEXOS D**

**STJLR 03.5006**

### CARACTERISTIQUES

	METHODES	UNITÉS	RESULTATS
Grade SAE			0W-20
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.84
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	38.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	8
Indice de viscosité	ASTM D2270		186
Viscosité HTHS	ASTM D4683	mPa.s	2.6
Volatilité Noack	ASTM D5800	%	10.2
Cendres sulfatées	ASTM D874	%	0.8
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Point éclair	ASTM D92	°C	>210

Fiche technique, version du 17/08/2022

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)