

ATF CVT

ATF CVT est un fluide de transmission synthétique haute performance spécialement développé pour les **boîtes de vitesses à variation continue (CVT – Continuously Variable Transmission)** utilisées par de nombreux constructeurs automobiles.

Sa formulation avancée assure une excellente stabilité thermique, une protection efficace contre l'usure et des caractéristiques de friction optimisées pour le fonctionnement spécifique des transmissions CVT à courroie ou chaîne métallique.

PROPRIÉTÉS / APPLICATIONS

ATF CVT est recommandé pour les transmissions **CVT modernes** utilisées par de nombreux constructeurs européens, américains et asiatiques.

Il offre notamment :

- Une **excellente stabilité des propriétés de friction** garantissant un fonctionnement fluide de la transmission
- Une **protection renforcée contre l'usure** des composants et des courroies métalliques
- Une **très bonne stabilité thermique et à l'oxydation**
- Une **excellente protection contre la formation de dépôts et vernis**
- Une **bonne protection contre la corrosion et la mousse**
- Des **performances constantes sur une large plage de températures**

SPÉCIFICATIONS

Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3

Toyota CVT Fluid TC / FE

Honda HCF-2

Subaru Lineartronic CVTF

Mitsubishi CVTF-J1 / J4

Suzuki CVT Green 1 / 2

Daihatsu Ammix CVTF-DC / DFE

Renault CVT CK/SK/FK

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unité	Résultats
Couleur	-	-	Ambré clair
Densité à 15°C	ASTM D4052	kg/m3	0.84
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	36.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	7.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	180
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Point d'éclair	ISO 2719	°C	>190

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les caractéristiques techniques présentées sont des valeurs moyennes, non contractuelles.

Avant toute utilisation, s'assurer de la compatibilité avec le système concerné.

Conserver à l'abri de l'humidité et des contaminants.

Pour toute demande technique ou complément d'information, merci de contacter :
infotech@armorine.fr

Fiche technique, version du 19 mai 2026