



RED PAO 460

DEFINITION / UTILISATION

Lubrifiants de haute performance, sur base synthétique (esters/ PAO), destinés à assurer pendant de longues durées de service la lubrification de transmissions mécaniques fonctionnant dans des conditions très sévères (charge importante, large éventail de température). Ils peuvent être utilisés pour tous types de transmissions mécaniques : boîtes de vitesse mécanique, ponts, réducteurs à engrenages ou à vis, variateurs de vitesse...

SPECIFICATIONS

DIN 51517/3 CLP HC

AIST 224 / US STEEL 224

AGMA 9005 E02

API GL4

PROPRIETES

- Bonne résistance à l'oxydation
- Propriété EP optimales
- Bas point de congélation, permettant une utilisation à basse température
- Indice de viscosité très élevé, pour une bonne lubrification à des températures variées
- Pouvoir anti usure élevé, excellente protection contre la rouille,
- Renforcé en additif anti émulsion : facilité de séparation de l'eau.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Résultats
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	440
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	180
Point éclair	ASTM D92	°C	250
Point écoulement	ASTM D6892	°C	-40

Fiche technique, version du 28 mars 2023

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr