



ARMOGRIP

PROPRIETES / APPLICATIONS

L'armogrip a les capacités suivantes : dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité et réducteur de friction.

Sa tension superficielle très basse lui permet une excellente pénétration.

Il élimine les graisses durcies par le temps.

CARACTERISOTIQUES

- Aspect : liquide limpide ambré
- Densité : 0.8
- Point éclair : >36°C
- Point de figeage : -15°C

DOMAINES D'UTILISATION

Grâce à son pouvoir mouillant très élevé, ce dégrippant pénètre au cœur des parties oxydées. Il permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies... Il favorise le mouvement des pièces dégrippées.

Il lubrifie efficacement tous les micros-mécanismes.

AVANTAGES

- Protection efficace contre la rouille et l'humidité
- Sans silicone
- Insoluble à l'eau
- Gaz propulseur ininflammable

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr



MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter.
- Laisser agir quelques instants.
- Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.
- Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.
- L'aérosol est utilisable dans toutes les positions.

RECOMMANDATION

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire : Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

CONDITIONNEMENT : Aérosol de 400ml (carton de 12 pièces)

Code produit : 981

Fiche technique, version du 16 Juillet 2019

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr