

RED FOOD

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

LUBRIFIANT SEMI-SYNTHESE AUTORISE DANS LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES



PROPRIETES

Tous les composants sont approuvés par la F.D.A. (Food and Drug Administration) au titre 21 du code Fédéral des Règlements.

- Excellente tenue au cisaillement
- Propriétés antioxydante, antiusure, antirouille renforcées
- Neutralité vis-à-vis des joints
- Incolore, inodore, sans saveur.
- Le contact fortuit de ces lubrifiants avec des denrées alimentaires ne détériorera en rien ces dernières.
- ISO 21469

UTILISATIONS

Cette série est parfaitement adaptée à la lubrification des :

- Engrenages chargés et moyennement chargés situés à proximité des denrées alimentaires de toutes natures.
- Réducteurs.

CARACTERISTIQUES

	150	220	320	460	680
Densité à 15°C	0.870	0.870	0.870	0.868	0.866
Couleur	Incolore	Incolore	Incolore	Incolore	Incolore
Viscosité à 40°C (cSt) (Méthode ISO 3104)	150	220	320	460	680
Indice de viscosité	150	135	175	185	165
Point d'Aniline (°C)	100	100	100	110	110
Test 4 billes : Usure (mm)	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30
Test 4 billes : Soudure (kg)	200	200	200	250	250
Test FZG : palier dégât	> 11	> 13	> 13	> 13	> 13
<u>Code produit</u>	069	074	070	071	072

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e