



TURBO 15W40

Lubrifiant pour moteurs diesel et essence avec et sans turbo. Reconnu par l'ensemble des constructeurs automobiles, comme bien adapté à nos variations de températures. TURBO 15W40 a un pouvoir détergent et dispersant élevé qui permet de maintenir le moteur propre, d'éviter la formation de boues noires et de vernis. TURBO 15W40 protège contre l'usure et la corrosion les coussinets, cames, poussoirs, et prévient le polissage des cylindres.

SPECIFICATION

ACEA A3 / B4 / E3

API SL / CF – CG4

VW 501.01 / 505.00

MERCEDES MB 229.1

RENAULT RD/RGD

PROPRIETES / APPLICATIONS

Anti - usure.

Excellente résistance à l'oxydation.

Excellente stabilité.

Haut pouvoir dispersant et grande résistance au cisaillement.

Miscibilité parfaite à toutes les huiles moteurs.

CARACTERISTIQUES

Viscosité cinématique à 40°C (Méthode ISO 3104)	100 cSt
Viscosité cinématique à 100°C (Méthode ISO 3104)	14.5 cSt
Viscosité à - 15°C	-3500
Indice de viscosité	150

Code produit : 529

Fiche technique, version du 29 juillet 2008

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr