



## TURBO MAX 15W50

TURBO MAX 15W50 est une huile Multigrade synthétique pour moteurs très fortement sollicités, composée d'un mélange judicieux d'une huile à base d'éléments de synthèse et d'additifs spécialement sélectionnés.

TURBO MAX 15W50 peut être utilisé en toutes saisons quel que soit le type de service (porte à porte ou autoroute). Ce lubrifiant est également conçu pour les voitures équipées de pots catalytiques.

### **SPECIFICATION**

**ACEA A3**

**API SJ**

**VW 500.00**

### **PROPRIETES / APPLICATIONS**

Caractéristique multigrade assurant un excellent démarrage à froid et une mise à température plus rapide du moteur en service, d'où un fonctionnement plus rationnel tant en été qu'en hiver. L'utilisation d'une base synthétique confirme le caractère multigrade stable du lubrifiant et lui assure une faible volatilité qui supprime tout problème rencontré avec une base minérale.

Sa formule synthétique lui confère également les aptitudes suivantes :

- Résistance aux températures les plus élevées de fonctionnement du moteur grâce à la remarquable stabilité thermique que lui procure son pouvoir antioxydant.
- Maintient en permanence d'une pression d'huile élevée, même pour de fortes températures ou à bas régime.

Et naturellement, possède les qualités requises d'une huile de qualité supérieure

- Haut indice de viscosité et pouvoir anti corrosion renforcé
- Pouvoir anti usure assurant la longévité des pièces en mouvement

### **CARACTERISTIQUES**

Viscosité cinématique à 100°C (Méthode ISO 3104)	17.5 cSt
Viscosité à -20°C (cp)	-de 3500
Indice de viscosité	140
Point d'écoulement (°C)	-30

Code produit : 263

Fiche technique, version du 26 mai 2016

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)