

# MO 15

Huiles  
 Graisses  
 Produits Divers

F  
i  
c  
h  
e  
  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e

## UTILISATION

*Huile multi-usages permettant la lubrification des circuits hydrauliques.*

## PROPRIETES

*Excellentes propriétés de glissement.  
 Résistance aux fortes charges.  
 Anti usure, anti corrosion, anti rouille.  
 Anti mousse.*

Siège social :  
 ZI de Lann-Sévelin  
 56850 CAUDAN  
 Tél. 02 97 76 13 87  
 Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :  
 ZA Des Acacias  
 10 Rue des Saules  
 44260 SAVENAY  
 Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :  
 ZI La Croix Rouge  
 35770 VERN-SUR-SEICHE  
 Tél. 02 99 62 15 62

## SPECIFICATIONS

<u>Glissières</u>	<i>CINCINNATI MILACRON P-47, P-50 et P-53</i>
	<i>SAE MS 1007</i>
	<i>ISO 11158 HG</i>
<u>Hydraulique</u>	<i>DIN 51524 part II HLP</i>
<u>Réducteurs</u>	<i>US STEEL 224 ou AIST 224</i>
	<i>AGMA 9005 E02</i>
	<i>DIN 51517 Part III CLP</i>

## CARACTERISTIQUES

	<b>MO 15</b>
<u>Viscosité à 40 °C (Cst) (Méthode ISO 3104)</u>	15
<u>Code produit</u>	445

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.