



TRACTOR VT 15W-40

ARMORINE TRACTOR VT 15W-40 est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics.

TRACTOR VT 15W-40 est plus particulièrement destinée à la lubrification des transmissions à variation continue (CVT) lorsque la recommandation du constructeur exige un grade 15W-40 pour celle-ci.

Formulée à partir d'huile de base minérale hautement raffinée, TRACTOR VT 15W-40 assure une protection et un fonctionnement optimale de la transmission.

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES

API GL4

ALLISON C4

ZF TE-ML 06B / 06R / 07B

Fendt Vario

John Deere J20C

Massey Ferguson M1144 / M1145

Hydraulique:

AFNOR CLASSE HV

Sperry Vickers/Eaton I 280 S

PROPRIÉTÉS

La formulation exclusive de la TRACTOR VT 15W-40 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée. TRACTOR VT 15W-40 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux des marques FENDT et MASSEY FERGUSON.

CARACTÉRISTIQUES

| | Méthode | Unités | Résultats |
|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Densité à 15°C | ASTM D4052 | Kg/L | 0.88 |
| Viscosité cinématique à 40°C | ASTM D445 | cSt | 101 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | cSt | 14.9 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | - | 154 |
| Point d'éclair | ASTM D92 | °C | >200 |

Fiche technique, version du 30/08/2023

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr