



ECOGEAR 75W90

UTILISATIONS

Lubrifiant longue durée, 100% synthétique, à base d'additifs extrême pression de haute performance.

ECOGEAR 75W90 possède de multiples applications : boîtes de vitesse, ponts, embases, réducteurs, remontées mécaniques

ECOGEAR 75W90 est destiné à la lubrification d'engrenages fonctionnant à des régimes limites de température, et sous charge élevée. Il assure une lubrification idéale à toutes températures.

PROPRIETES

- Grande longévité en service permettant d'atteindre des espacements de vidange pouvant aller jusqu'à 500000 km selon le constructeur, le type de ponts et les conditions de service.
- Grande fluidité à basse température (vitesses faciles à enclencher).
- Résistance thermique très élevée.
- Excellente résistance au cisaillement
- Qualités anti corrosion spécifiques permettant la protection des métaux jaunes (cuivre, bronze).

SPECIFICATIONS

API GL4/GL5	API MT1
SAE J 2360	MIL-PFR-2105E
MIL L 2105D	
MAN 341 type Z2	MAN 342 Type S1, M3
RENAULT 97312	VOLVO 97312 (1273.12)
ZF TE ML 02B/05A/07A/12B/12L/12N/16B/16F/17B/19B/19C/21A	
MERCEDES 235.8	
SCANIA 2:0 A FS	SCANIA STO 1 :0

CARACTERISTIQUES

Densité	0.85
Viscosité à 40°C (cSt)	105
Viscosité à 100°C (cSt)	15.5
Point d'écoulement (°C)	-50

Code produit : 588

Fiche technique, version du 01 octobre 2021

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr