



ATV-S 10W-40

DESCRIPTION/UTILISATION

ATV-S 10W-40 est un lubrifiant 100 % synthétique (Fully synthetic) pour moteurs 4 Temps ATV (*All Terrain Vehicle*), UTV (*Utility Terrain/Task Vehicle*), Quads.

ATV-S 10W-40 convient également aux moteurs motos et kartings lorsque qu'un grade 10W-40 est recommandé par le constructeur.

Testé dans les situations les plus extrêmes, en repoussant les limites du système de propulsion, il assure une grande stabilité thermique et une excellente résistance à l'usure pour les moteurs à embrayage à bain d'huile ou non.

SPECIFICATIONS

API SL/SJ

JASO MA2

Propriétés et avantages

- Pouvoir lubrifiant élevé pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie du moteur.
- Niveau de protection élevé garantie par la norme JASO MA2
- Excellentes propriétés détergentes et dispersantes
- Consommation d'huile maîtrisée (grade 10W-40)
- Niveaux Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse optimisés
- Longévité du moteur.

CARACTERISTIQUES

Densité	0.84
Viscosité cinématique à 100°C	13.5 cSt
Viscosité cinématique à 40°C	91
Indice de viscosité	150
TBN, mg KOH/g	7

Code produit : 213

Fiche technique, version du 13 septembre 2021