

PV 100 / PV 220 / PV 320

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

DEFINITION

Huiles minérales spécialement conçues pour pompes à vide.

PROPRIETES

Anti-usure.

Anti-oxydant.

Inhibiteur de rouille et de corrosion.

Particulièrement adaptées aux conditions de service très sévères.

CARACTERISTIQUES

	<u>PV 100</u>	<u>PV 220</u>	<u>PV 320</u>
DENSITE	0.90	0.90	0.90
VISCOSITE A 40 °C (Cst) <i>(Méthode ISO 3104)</i>	100	220	320
VISCOSITE A 100°C (Cst) <i>(Méthode ISO 3104)</i>	11.50	19.00	19.50
POINT ECLAIR °C	210	210	210
<u>code produit</u>	276	275	273

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e