



PEGASE V 75W80

UTILISATIONS

Huile synthétique pour boîtes de vitesses manuelles Poids lourds, synchronisées ou non, fonctionnant dans des conditions sévères (fortes charges et hautes températures).

L'huile PEGASE V 75W80 peut notamment être utilisée pour les véhicules équipés de boîtes de vitesse ZF avec ou sans ralentisseur intégré (ZF Intarder)

PROPRIETES

- Excellente fluidité à basse température (vitesses faciles à enclencher).
- Propriétés extrême pression de haut niveau.
- Excellentes qualité anti friction qui permettent de limiter les températures de fonctionnement des organes lubrifiés.
- Excellente résistance à l'oxydation, stabilité thermique
- Qualités anti corrosion spécifiques qui permettent la protection des métaux jaunes (cuivre, bronze ...) souvent utilisés pour les *synchros*.

SPECIFICATIONS

API GL4

VOLVO 97305 (1273.05)

MAN 341 type E-3 et type Z-4

ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

MB 235.4

Renault, Iveco, DAF

L'huile PEGASE V 75W80 peut être utilisée lorsque la spécification Volvo 97307 est préconisée.

CARACTERISTIQUES

Densité	0.87
Viscosité à 40°C (cSt)	55
Viscosité à 100°C (cSt)	9.6
Point d'éclair (°C)	>180°C

Code produit : 587

Fiche technique, version du 26 février 2018

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr