

TDL 75W90

TDL 75W-90 est un lubrifiant multigrade 100% synthétique destiné à l'utilisation universelle sur les boîtes à vitesses manuelles synchronisées et les ponts avec des exigences selon la spécification API GL-4 ou GL-5.

Ces produits sont utilisables dans les transmissions en service intensif qui nécessitent un lubrifiant pour engrenages d'une viscosité assez élevée, ayant une excellente capacité de charge, susceptibles d'être exposées à des pressions extrêmes et à des charges par à-coups.

PERFORMANCES

Classification : API GL5 – GL4 Synchro MIL-L-2105D

ZF TE-ML 01/02/05/07/08

VOLVO 1273.1

IVECO

MAN 342 M2 / 3343 M & S / 341 Z2

MB 235.5 et 235.6

Peut être utilisé lorsque le niveau MB 235.11 est demandé

PROPRIETES

Très bon indice de viscosité.

Excellent résistance aux fortes charges et aux chocs, ainsi qu'une excellente propriété anti usure.

Excellent stabilité thermique associée à une très bonne résistance à l'oxydation.

Très bonne désémulsion.

Fluidité remarquable à basse température par rapport aux huiles minérales

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	110 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	14.2 cSt
Point d'écoulement	- 30°C
Point éclair	>155°C

Fiche technique, version du 1^{er} février 2023