



## TRACTOR GR12

**ARMORINE TRACTOR GR12** est une huile minérale de très haute qualité spécialement développée pour la lubrification de transmissions équipées ou non de freins immergés, de transmissions hydrostatiques et de systèmes hydrauliques.

TRACTOR GR12 est utilisé dans les domaines agricoles, de manutention et du génie civil.

### PERFORMANCES

Classification : API GL4 / Allison C4

**Conforme aux spécifications des constructeurs :**

**ZF TE-ML 06B et 07B  
MASSEY FERGUSON M1143 - M1145  
CASE MS 1207/1209**

**JOHN DEER JDM J20C  
FORD M2C134 D et M2C 86B**

### PROPRIETES

Grâce à son additivation spécifique, TRACTOR GR12 apporte :

- Une excellente stabilité de la viscosité
- Un indice de viscosité élevé
- Une totale compatibilité avec les joints
- Des caractéristiques de friction adaptées au bon fonctionnement des freins et embrayages immergés
- Une capacité de transmettre sans échauffement le couple d'entraînement maximum des prises de forces dans les conditions sévères de fonctionnement des tracteurs
- Une grande résistance au cisaillement

### CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	67.6 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	10.8 cSt
Indice de viscosité	150
Viscosité dynamique mPa/s (cpo) à - 18°C	<4000
Point d'écoulement	-38°C

Code produit : 613

Fiche technique, version du 23 octobre 2017

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)