

ULTIMA RS 0W30

Lubrifiant 100% synthétique LOW SAPS de très haute performance pour les véhicules de tourisme et utilitaires équipés de moteurs diesel HDI ou essence.

ULTIMA RS 0W30 est un lubrifiant de toute nouvelle génération qui allie performances et économies de carburant.

Il est formulé pour répondre aux exigences des moteurs modernes (Blue-HDI ...) équipant notamment les véhicules PSA équipés de pot catalytique et/ou filtre à particules.

SPECIFICATIONS

ACEA C2

API SP

PSA B71-2312

PROPRIETES / APPLICATIONS

ULTIMA RS 0W30 est adapté aux moteurs de technologie moderne dont les températures de fonctionnement et les espacements de vidange sont élevés.

Sa fluidité exceptionnelle à basse température facilite les démarrages par Grand Froid, permet une protection rapide du moteur, une réduction de l'usure au démarrage et une diminution significative de la consommation de carburant.

ULTIMA RS 0W30 possède une composition chimique LOW SAPS qui répond aux dernières exigences des motoristes et permet d'assurer la propreté du moteur et du système d'échappement ainsi que le bon fonctionnement des différents types de catalyseurs et filtres à particules.

CARACTERISTIQUES

	Norme	Résultat
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.84
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	ASTM D445	49.8
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	ASTM D445	9.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	178
Point d'écoulement (°C)	ASTM D6892	-48
Point éclair (°C)	ISO 2719	230°C
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	9.9

Fiche technique, version du 13 mai 2024