

MO 32/46

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

UTILISATION

Huile multi-usages permettant la lubrification des engrenages, glissières de machines outils, circuits hydrauliques.

PROPRIETES

*Excellentes propriétés de glissement.
Résistance aux fortes charges.
Anti usure, anti corrosion, anti rouille.
Anti mousse.*

SPECIFICATIONS

Glissières CINCINNATI MILACRON P-47, P-50 et P-53
SAE MS 1007
ISO 11158 HG

Hydraulique DIN 51524 part II HLP

Réducteurs US STEEL 224 ou AIST 224
AGMA 9005 E02
DIN 51517 Part III CLP

CARACTERISTIQUES

	MO 32	MO 46
Viscosité à 40 °C (Cst) (Méthode ISO 3104)	33	48
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	5.87	7,0
Code produit	<u>447</u>	<u>443</u>

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e