



POWER MARINE MCY 25W-50

Huile semi synthétique spécialement formulée pour les moteurs 4T Hors-bord.
Recommandée pour les moteurs MERCURY Verado 4 temps et autres moteurs marins haute performance

SPECIFICATIONS

API SL

NMMA FC-W

Niveau Mercury Verado

PROPRIETES

- Protection inégalée contre la rouille et la corrosion du moteur en milieu marin corrosif particulièrement appréciable en période d'hivernage.
- Additivation spécifique protégeant le moteur contre la formation de dépôts.
- Performance optimisée pour répondre aux exigences des moteurs à grande puissance
- Excellente tenue à l'oxydation et remarquable stabilité thermique permettant un maintien des caractéristiques du lubrifiant en service.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Grade SAE			25W-50
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	166
Viscosité cinématique à 1000°C	ASTM D445	cSt	19
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	129
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Point éclair	ASTM D92	°C	>240
TBN (réserve d'alcalinité)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4 mg

Code produit : 330

Fiche technique, version du 26 décembre 2022

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr