



SAPHIR 15W40

SAPHIR 15W40 est une huile hautes performances pour moteurs diesel, suralimentés ou non, des camions, autobus, engins travaux publics, tracteurs et matériels agricoles...

Par son haut niveau qualitatif, elle convient à tous les types de services, en toutes saisons, et permet des intervalles de vidange importants en fonction du matériel et de son utilisation.

PERFORMANCES

Classification : **API CF-4** **ACEA E2**

Conforme aux spécifications suivantes :

VOLVO VDS
MB page 228.1

MAN 271
ALLISON C4

PROPRIETES

Excellente stabilité thermique.

Très bonne réserve d'alcalinité permettant une neutralisation efficace des résidus acides issus de la combustion.

Indice de viscosité élevé, stable, garantissant une viscosité de l'huile aussi constante que possible.

Très bon pouvoir anti corrosion et anti rouille.

Très bas point d'écoulement

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.88
Viscosité cinématique à 40°C	98.4 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	14.3 cSt
Indice de viscosité	150

Code produit : 343

Fiche technique, version du 02 mai 2016

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr **Email :** contact@armorine.fr