



LIQUIDE DE FREIN DOT4

Liquide de frein « synthétique » haute performance adapté à tous les systèmes de freinage hydraulique (ABS inclus).

SPECIFICATION

FMVSS 116 DOT 4 & DOT 3 sans silicones
SAE J 1703 et J 1704
ISO 4925
JIS K 2233 Type 3

MISCIBILITE

Les liquides de freins répondant aux normes SAE de même niveau sont miscibles entre eux.

ATTENTION : ne jamais mélanger avec un liquide minéral L.H.M

PRECAUTIONS

Toujours conserver le liquide de freins dans son emballage d'origine.

Toute pollution par des poussières, de l'eau, des produits pétroliers ... peut provoquer des incidents de fonctionnement du système de freinage.

Les liquides de freins ont tendance à être agressifs vis à vis des peintures ; en cas d'épanchement accidentel, rincer abondamment à l'eau et essuyer.

CARACTERISTIQUES

Densité à 20 °C	1.04 à 1.09
Viscosité à 20°C	5 Cst à 10 Cst
Point d'ébullition	> 230 °C
pH	7.0 à 10.5

Code produit : 810

Fiche technique, version du 20 Octobre 2019

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr