



KALIA 5W30



Huile moteur universelle : convient aux moteurs à essence, GPL et diésel.
 Grâce à sa composition spéciale, elle convient tout à fait pour des voitures équipées de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules.
 Grâce à son faible taux SAPS, cette huile moteur contribue à l'allongement de la durée de vie des filtres à particules dans les moteurs diesel.
 Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

SPECIFICATION

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B

JASO DL-1
Jaguar – Land Rover STJLR 03.5005

PROPRIETES / APPLICATIONS

Huile moteur composée d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées. Grâce à l'utilisation d'additifs de pointe, les prestations particulières de cette huile moteur low SAPS sont accentuées :

- économie de combustible, un départ à froid fluide
- convenant à des catalyseurs modernes
- faible formation de résidus de combustion (low SAPS)
- une pellicule de lubrification sûre en cas de températures de fonctionnement élevées
- un très bon effet détergent et dispersant
- une très grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C (Kg/L)	D 4052	0.84
Viscosité -30°C (Mpa.s)	D 5293	4000
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	D 445	55.6
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	D 445	10.0
Indice de viscosité	D 2270	169
Point d'écoulement (°C)	D 6892	-36
TBN (mg KOH/g)	D 2896	7.8
Cendres sulfatées (%)	D 874	0.49

Code produit : 174

Fiche technique, version du 05 décembre 2016

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr