



PM 90 BLS

PM 90 BLS convient aux ponts arrières autobloquants ou comprenant un différentiel à glissement limité (voitures de compétition, camions travaux publics, véhicules tout-terrain, matériels agricoles, etc...). Elle atténue considérablement les bruits de fonctionnement de ces ponts et garantit leur longévité.

PM 90 BLS peut être utilisée pour le graissage des transmissions équipées de freins immergés.

PERFORMANCES

Classification : **API GL-5** **MIL-L-2105D**

Conforme aux spécifications suivantes :

ZF-TE-ML 05C

PROPRIETES

Son additivation conçue avec des modificateurs de frottements spéciaux permet d'éviter les phénomènes de vibration constatés sur ces transmissions avec des lubrifiants conventionnels, ainsi que le « broutage » des ponts auto-bloquants.

Assure une excellente protection des dentures d'engrenages contre l'usure et les arrachements sous toutes conditions d'utilisation.

PM 90 BLS possède :

- une excellente protection contre la rouille et contre la corrosion des métaux ferreux et cuivreux même en présence d'eau,
- une bonne résistance thermique.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.90
Viscosité cinématique à 40°C	180 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	17 cSt

Code produit : 568

Fiche technique, version du 22 décembre 2014

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr