



ATF DEXRON II

ATF DII peut être utilisé dans des transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et circuits hydrauliques, dans lesquels les constructeurs préconisent l'utilisation d'un produit répondant à la norme Général Motors ATF type Dexron IID. ATF DII peut être utilisé lorsque l'exigence Type A suffixe A (TASA) est demandée, par contre il ne convient pas aux organes exigeant une huile du type Ford M2C-33F/G.

PERFORMANCES

Conforme aux spécifications suivantes :

General Motors DEXRON® IID (GM 6137-M)

Ford MERCON®

Allison C-4 & CAT TO-2

Voith 55.6335

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 17C

ZF TE-ML 09

MAN 339 Type Z-1 & Type V-1

PROPRIETES

Excellente stabilité thermique.

Très bonne réserve d'alcalinité permettant une neutralisation efficace des résidus acides issus de la combustion.

Indice de viscosité élevé, stable, garantissant une viscosité de l'huile aussi constante que possible.

Très bon pouvoir anti corrosion et anti rouille.

Très bas point d'écoulement.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.86
Couleur	rouge
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	38.1
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	7.4
Point éclair (°C)	>220
Point d'écoulement (°C)	-9

Code produit : 430

Fiche technique, version du 24 février 2016

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr