armorine lubrifiants

FICHE TECHNIQUE

FELIS W 5W-30

Lubrifiant entièrement synthétique, composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées,
Formulé grâce à la toute dernière technologie élaborée pour les huiles moteurs compatibles Mid SAPS pour convertisseurs catalytiques.

Sa formulation spéciale associe économies de carburant et durée de service prolongée. Cette formulation limitant les cendres, protège les filtres à particules et les dispositifs de post-traitement d'échappement.

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

SPECIFICATIONS

ACEA C3 / API SN BMW LL-04 (> *2019*)

PORSCHE C30 MERCEDES 229.51 VW TL52195

VW 504.00/507.00

La FELIS W peut être utilisée lorsque la spécification C2 est demandée

Utilisation recommandée dans le cas des garanties constructeurs

PROPRIETES / APPLICATIONS

- Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs).
- Satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (20000 à 40000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.
- Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie.
- Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation.

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
Densité à 15°C	ASTM D4052	kg/L	0.85
Viscosité cinématique à 40°C	ASTMD 445	cSt	65.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTMD 445	cSt	11.6
Indice de viscosité	ASTM D2270	/	174
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Cendres sulfatées	ASTM D874	%	0.8
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-45

Fiche technique, version du 03 novembre 2026

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex ***www.armorine.fr*** ***Email : contact@armorine.fr***