armorine lubrifiants

FICHE TECHNIQUE

COBRA GT 5W-30

COBRA GT 5W-30 est une huile moteur synthétique haute performance développée pour les moteurs essence et diesel modernes équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.
Sa technologie **Mid SAPS** permet de protéger efficacement les filtres à particules (DPF) et les catalyseurs tout en garantissant une excellente protection contre l'usure, les dépôts et l'oxydation.

PROPRIÉTÉS / APPLICATIONS

COBRA GT 5W-30 est recommandée pour de nombreux moteurs essence et diesel européens nécessitant une huile **ACEA C3**.

Elle offre notamment :

- Une **excellente protection des filtres à particules (DPF)** et catalyseurs
- Une **protection renforcée contre l'usure moteur**
- Une **grande stabilité thermique et à l'oxydation**
- Une **bonne propreté moteur** grâce au contrôle des dépôts
- Une **excellente tenue en service** pour les intervalles de vidange prolongés
- Une **large compatibilité avec de nombreux constructeurs européens**

Elle est particulièrement adaptée aux véhicules **BMW, Mercedes-Benz, Renault, Opel et GM** nécessitant une huile **5W-30 Mid SAPS**.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C3
API SN
GM dexos2
Opel OV0401547-G30
BMW LL-04
MB 229.31
MB 229.51
MB 229.52
Renault RN0710

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex ***www.armorine.fr*** ***Email : contact@armorine.fr***

armorine lubrifiants

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unité	Résultats
Grade SAE	-	-	5W-30
Densité à 15°C	ASTM D4052	kg/L	0.85
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	63
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	11.9
Viscosité HTHS à 150°C	CECL-036-90	mPa.s	3.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	188
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	<-20
Point d'éclair	ISO 2719	°C	>210
TBN	ASTM D2896	Mg KOH/g	7.8
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	%	0.8

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les caractéristiques techniques présentées sont des valeurs moyennes, non contractuelles.
Avant toute utilisation, s'assurer de la compatibilité avec le système concerné.
Conserver à l'abri de l'humidité et des contaminants.
Pour toute demande technique ou complément d'information, merci de contacter : infotech@armorine.fr

Fiche technique, version du 11 juin 2026

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex ***www.armorine.fr*** ***Email : contact@armorine.fr***