



## TRANSMATIC

Fluide pour transmissions automatiques ou semi-automatiques, convertisseurs de couple, et systèmes hydrauliques.

TRANSMATIC est conforme à la spécification FORD M2C 33F ou M2C 33G.

Ce lubrifiant convient dans toutes les transmissions où le constructeur préconise un fluide du type FORD M2C 33F ou FORD M2C 33G.

Convient pour les boîtes de vitesses mécaniques ou automatiques, coupleurs et convertisseurs de couple (JCB)

**Ne pas mélanger LA TRANSMATIC avec les ATF type DEXRON**

### **PROPRIETES**

- Haut indice de viscosité.
- Fluidité et onctuosité adaptées à un fonctionnement sans brutalité, ni broutage des transmissions automatiques.
- Pouvoir antioxydant et anticorrosif.
- Présence d'additifs anti-usure renforçant la protection des organes internes des transmissions automatiques.
- Neutralité vis à vis des joints et des métaux non ferreux.
- Très bas point de congélation.

### **CARACTERISTIQUES**

Densité à 15°C	0.87
Couleur	rouge
Viscosité cinématique à 40°C	36.1 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	7.1cSt
Point écoulement	-42 °C

Code produit : 251

Fiche technique, version du 4 février 2014

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)