

ARMOGREASE

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

Aérosol

CARACTERISTIQUES :

Graisse au savon de lithium, Hydrofuge, Multifonctions de couleur verte.
Plage d'utilisation = -10°C à +150°C
Point de goutte = +193°C
Pénétration ASTM à 25°C avant travail = 265-295 (grade 2)
Test de soudure Shell 4 billes = 320 kg
Norme marine ASTM 7420 B - Insoluble dans l'eau douce et l'eau de mer

APPLICATIONS :

Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux différentes actions de l'humidité, de l'eau, de vapeurs chaudes, de la poussière ...
Grand pouvoir d'adhérence et d'insolubilité, et d'extrême pression.
Grande résistance à l'atmosphère saline. Recommandée en milieu marin.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyer les parties à traiter avant application.
Bien agiter l'aérosol avant chaque utilisation (présence d'une bille).
Agir sur les parties à protéger avec ou sans le tube directeur, suivant l'importance du graissage à effectuer.

RECOMMANDATIONS :

Récipient sous pression. Ne pas stocker ou exposer à une température supérieure à 50 °C.
Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer.

Code produit : 856

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e