



OXALIS 2T

UTILISATIONS

Lubrifiant synthétique pour moteurs à essence deux temps terrestre.

Recommandé pour les matériels fortement sollicités, récents et autres, travaillant en conditions intensives (tronçonneuses, débroussailleuses, motoculteurs, tondeuses ...).

Peut être utilisé en mélange ($\approx 2\%$, à vérifier selon les prescriptions du constructeur) ou en graissage séparé.

Un graissage adapté permet d'améliorer les performances du moteur et aide à conserver sa longévité.

PROPRIETES

Fort pouvoir détergent

Excellentes propriétés anti usure, anti calamine

- supprime le phénomène de perlage des bougies, fréquent sur les moteurs 2 temps
- protège les organes internes du moteur contre la rouille et la corrosion
- réduit le calaminage des pots d'échappements et des pistons
- évite la formation de dépôts
- réduit la formation de fumées
- optimise les performances moteurs
- réduit la consommation de carburants
- contient un conservateur

SPECIFICATIONS

ISO L-EGD, JASO FD

API TC

STIHL, HUSQVARNA ...

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.87
Couleur	rouge
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	47
Viscosité cinématique à 100°C, cSt	8
TBN, mg KOH/g	1.2
Point éclair, °C	>250
Point écoulement, °C	-20

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr



GRILLE DE DOSAGE

Quantité d'essence	% d'huile		
	2	2.5	3
Litre			
1	20 ML	25 ML	30 ML
2	40 ML	50 ML	60 ML
3	60 ML	75 ML	90 ML
4	80 ML	100 ML	120 ML
5	100 ML	125 ML	150 ML
10	200 ML	250 ML	300 ML
15	300 ML	375 ML	450 ML
20	400 ML	500 ML	600 ML

Code produit : 093

Fiche technique, version du 07 décembre 2017