



## OGMA ML 20C

### **UTILISATIONS**

Huile 100% synthèse très haute performance destinée aux boîtes de vitesses automatiques, directions assistées, convertisseurs de couple, transmissions hydrauliques, boîtes « powershift » type « ECOLIFE ».

### **PROPRIETES**

- Excellente fluidité à basse température
- Propriétés anti usures renforcées
- Excellente résistance à l'oxydation et exceptionnelle stabilité au cisaillement
- Propriétés anti frictions de haut niveau permettant de réduire les températures de fonctionnement et d'améliorer le rendement du matériel

### **SPECIFICATIONS**

DEXRON III H  
ALLISON TES 295- TES 389  
ZF TEMPL 03D-04D-14A-14B-14C-16M-16L-17C-20C  
FORD MERCON, MERCON V  
MAN 339 Z1, Z2, Z3, V1, V2  
VOITH 55.6336, 55.6335  
VOLVO 97340  
ATF+4

*L'huile OGMA ML 20C peut être utilisée lorsque les spécifications ZF ML 20F ou 20G sont préconisées.*

### **CARACTERISTIQUES**

Couleur	rouge
Densité	0.85
Viscosité à 40°C (cSt)	33.6
Viscosité à 100°C (cSt)	7.1
Indice de viscosité	180
Point d'écoulement (°C)	-50
Point d'éclair (°C)	210
Viscosité à 100°C après KRL 20h (cSt)	6.42

**Code produit : 429**

Fiche technique, version du 11 juillet 2017

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)