

GRASA LÍTICA

AGR 00



Graisses

Description

La graisse lithique AGR 00 est élaborée à partir d'une huile minérale très raffinée à très faible viscosité, et d'un épaississant savon simple de lithium, ainsi que d'additifs anti-usure et anticorrosion. Cette composition lui assure une excellente pompabilité, une bonne fluidité sur un large éventail de températures, un coefficient de friction faible et une très bonne adhérence et onctuosité.

Performances

- Graisse recommandée pour les machines agricoles et industrielles qui nécessitent un produit à très faible viscosité avec un bon comportement à basse température.
- Peut être utilisée sur les boîtes de réduction fermées dont les joints ont perdu leur capacité de retenir les huiles lubrifiantes conventionnelles.
- Largement utilisée sur les vis des machines de récolte du coton.
- Champ d'application de -30 °C à 100 °C.

Niveaux de performances

- DIN 51502 G 00G-30

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Couleur		Visuelle	Vert clair
Type d'épaississant			Lithium simple
Huile de base, viscosité à 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	24
Consistance		NLGI	00
Pénétration, 25° C			
- Travaillée à 60 coups	1/10 mm	ASTM D 217	400
- Travaillée à 100 000 coups	1/10 mm	ASTM D 217	410
Stabilité à l'oxydation (100 h à 100 °C)	PSI	ASTM D 942	5 max

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com
+34 901 111 999

Fiche Technique Lubrifiant. 2^{ème} version révisée Décembre 2017.