

TRANSMISSION GL-5 80W90

BOÎTES DE VITESSE
ET TRANSMISSIONS



Lubrifiants

Description

Lubrifiant multigrade extrême pression recommandé pour les différentiels de véhicules ou les groupes de transmission hypoïdes et hélicoïdaux pour lesquels un niveau de qualité API GL-5 est requis. Cette huile a été spécialement développée pour satisfaire les exigences requises de lubrification établies par les principaux fabricants.

Performances

- Grande capacité pour supporter des charges et des températures élevées momentanées.
- Meilleur comportement à basse température, offrant une meilleure réponse des synchronismes des boîtes de vitesses manuelles qu'une huile monograde grâce à sa moindre friction dans les dents des engrenages.
- Excellentes propriétés antiusure et antirouille, prolongeant ainsi la durée de vie utile de la transmission.
- Très bonne résistance au vieillissement.

Niveaux de performance

- API GL-5

Caracteristiques techniques

	UNITE	METHODE	VAEUR
Densité à 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,894
Viscosité à 100° C	cSt	ASTM D 445	13,8
Viscosité à 40° C	cSt	ASTM D 445	133
Viscosité à -26° C	cP	ASTM D 2983	<150.000
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	100
Point d'inflammation, V/A	°C	ASTM D 92	200
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-30

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com
+34 901 111 999

Fiche Technique Lubrifiant. 2^e version révisée. Avril 2016