



FELIS W 5W30



Lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, formulé grâce à la toute dernière technologie élaborée pour les huiles moteurs compatibles Mid SAPS pour convertisseurs catalytiques. Sa formulation spéciale associe économies de carburant et durée de service prolongée. Cette formulation limitant les cendres protège les filtres à particules et les dispositifs de post-traitement d'échappement.

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

SPECIFICATIONS

ACEA C3 / API SN

BMW LL-04 (> 2019)

PORSCHE C30

MERCEDES 229.51

VW TL52195

La FELIS W peut être utilisée lorsque la spécification C2 est demandée

HOMOLOGATION

Approved VW 504.00/507.00 (03/02/2022)

Utilisation recommandée dans le cas des garanties constructeurs

PROPRIETES / APPLICATIONS

- Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs).
- Satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (20000 à 40000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.
- Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie.
- Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C (kg/L)	0.85
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	69.4
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	11.9
TBN (mg KOH/g)	8.7
Cendres sulfatées (%)	0.8

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr



Code produit : 177

Fiche technique, version du 29 mars 2022